



## **Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações**

### **Guia XML - Mensagem CC460A v1.0**

#### **Notificação de Controlo**

**VERSÃO**

DATA	AUTOR	VERSÃO	COMENTÁRIO
01.07.2022	AT	1.0	Novo

## Índice

1. CC460A - Notificação de Controlo – Mapeamento da Mensagem de Notificação de Controlo .....	4
2. Legenda .....	8

## 1. CC460A - Notificação de Controlo – Mapeamento da Mensagem de Notificação de Controlo

Mensagem para notificar o Operador da atribuição de controlo e/ou da requisição adicional de documentos a apresentar:

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>CC460A</b>	O	1x	<b>&lt;CC460A&gt;</b>		1
	<b>Cabeçalho da Mensagem</b>	C	1x	<b>&lt;messageHeader&gt;</b>		2
	<b>Emissor</b>	C	an..35	<b>&lt;From&gt;</b>		3
	<b>Receptor</b>	C	an..35	<b>&lt;To&gt;</b>		3
	<b>Data e hora preparação</b>	C	an19	<b>&lt;SendingDateAndTime&gt;</b>		3
	<b>Identificação da mensagem</b>	C	an..35	<b>&lt;MessageID&gt;</b>		3
	<b>Tipo de mensagem</b>	C	an6	<b>&lt;MessageType&gt;</b>		3
	<b>Identificador de correlação</b>	C	an..35	<b>&lt;CorrelationID&gt;</b>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>Operação de Importação</b>	O	1x	<b>&lt;ImportOperation&gt;</b>		2
	Estância aduaneira de importação	O	an8	<b>&lt;importCustomsOffice&gt;</b>		3
12 09 000 000	Número de referência local	O	an..22	<b>&lt;LRN&gt;</b>		3
	Número de registo da declaração	O	an18	<b>&lt;customsRegistrationNumber&gt;</b>		3
	MRN	C	an18	<b>&lt;MRN&gt;</b>		3
	Data da notificação de controlo	O	an10	<b>&lt;notificationDate&gt;</b>		3
	Tipo de notificação	O	short	<b>&lt;notificationType&gt;</b>		3
	Data do controlo antecipado	F	an10	<b>&lt;anticipatedControlDate&gt;</b>		3
	Texto	F	an..512	<b>&lt;text&gt;</b>		3
17 10 000 000	<b>Estância aduaneira de supervisão/controlo</b>	O	1x	<b>&lt;SupervisingCustomsOffice&gt;</b>		2
17 10 001 000	Número de referência	O	an8	<b>&lt;referenceNumber&gt;</b>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 05 000 000	<b>Declarante</b>	O	1x	<b>&lt;Declarant&gt;</b>		2
13 05 016 000	<b>Nome</b>	C	an..70	<b>&lt;name&gt;</b>		3
13 05 017 000	<b>Número de identificação</b>	O	an..17	<b>&lt;identificationNumber&gt;</b>		3
13 05 018 000	<b>Endereço</b>	C	1x	<b>&lt;Address&gt;</b>		3
13 05 018 019	<b>Rua e Número</b>	C	an..70	<b>&lt;streetAndNumber&gt;</b>		4
13 05 018 020	<b>País</b>	O	an2	<b>&lt;country&gt;</b>		4
13 05 018 021	<b>Código postal</b>	C	an..17	<b>&lt;postcode&gt;</b>		4
13 05 018 022	<b>Localidade</b>	O	an..35	<b>&lt;city&gt;</b>		4
13 06 000 000	<b>Representante</b>	C	1x	<b>&lt;Representative&gt;</b>		2
13 06 017 000	<b>Número de identificação</b>	O	an..17	<b>&lt;identificationNumber&gt;</b>		3
13 06 030 000	<b>Estatuto</b>	O	short	<b>&lt;status&gt;</b>		3
	<b>Tipo de Controlo</b>	C	99x	<b>&lt;TypeOfControls&gt;</b>		2

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		3
	Tipo	O	an..3	<type>		3
	Observações	F	an..512	<remarks>		3
	Pedido de documentos	C	99x	<RequestedDocuments>		2
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		3
	Tipo de documento	O	an4	<type>		3
	Qualificador DC	C	an2	<ccQualifier>	Não preencher	3
	Número de referência	F	an..70	<referenceNumber>		3
	Descrição	F	an..512	<description>		3

## 2. Legenda

- a) **E.D.**
  - ❖ Identificação do código do elemento de dados.
- b) **GRUPOS E DADOS:**
  - ❖ Nome do dado ou grupo de dados.
- c) **O/C/F:**
  - ❖ Descrição do estado dos dados:
    - **O** – Obrigatório;
    - **C** – Condicionado;
    - **F** – Facultativo.
- d) **TIPO:**
  - ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
    - **an** → alfanumérico;
    - **n** → numérico;
    - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
    - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
    - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
    - **date** → data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
    - **dateTime** → data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])
- e) **TAGS XML:**
  - ❖ Exemplo: **<messageHeader>**
    - Indica que existe um elemento de nome '**Cabeçalho da Mensagem**'
- f) **P:**
  - ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
    - **<CC460A>** tem profundidade 1. Os elementos **<messageHeader>** e **<ImportOperation>** tem profundidade 2. O elemento **<From>** (que se encontra dentro do '**messageHeader**') tem profundidade 3.