



## **Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações**

### **Guia XML - Mensagem CC446A v1.0**

#### **Envio de Documentos**

**VERSÃO**

DATA	AUTOR	VERSÃO	COMENTÁRIO
01.07.2022	AT	1.0	Novo

## Índice

1. CC446A - Envio de Documentos – Mapeamento da Mensagem de Envio de Documentos .....	4
2. Legenda .....	7

## 1. CC446A - Envio de Documentos – Mapeamento da Mensagem de Envio de Documentos

Mensagem do Operador para enviar documentos em formato eletrónico para o sistema da AT, associado a uma declaração aduaneira de importação:

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>CC446A</b>	O	1x	<b>&lt;CC446A&gt;</b>		1
	<b>Cabeçalho da Mensagem</b>	C	1x	<b>&lt;messageHeader&gt;</b>		2
	<b>Emissor</b>	C	an..35	<b>&lt;From&gt;</b>		3
	<b>Receptor</b>	C	an..35	<b>&lt;To&gt;</b>		3
	<b>Data e hora preparação</b>	C	an19	<b>&lt;SendingDateAndTime&gt;</b>		3
	<b>Identificação da mensagem</b>	C	an..35	<b>&lt;MessageID&gt;</b>		3
	<b>Tipo de mensagem</b>	C	an6	<b>&lt;MessageType&gt;</b>		3
	<b>Identificador de correlação</b>	C	an..35	<b>&lt;CorrelationID&gt;</b>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>Operação de Importação</b>	O	1x	<b>&lt;ImportOperation&gt;</b>		2
	Estância aduaneira de importação	O	an8	<b>&lt;importCustomsOffice&gt;</b>		3
12 09 000 000	Número de referência local	O	an..22	<b>&lt;LRN&gt;</b>		3
	MRN	O	an18	<b>&lt;MRN&gt;</b>		3
	Documentos disponíveis	O	short	<b>&lt;documentsAvailable&gt;</b>	Este elemento é preenchido com: 0 - Não 1 - Sim	3
	<b>Documentos solicitados</b>	C	99x	<b>&lt;RequestedDocuments&gt;</b>		2
	Número de sequência	O	n..5	<b>&lt;sequenceNumber&gt;</b>		3
	Tipo	O	an4	<b>&lt;type&gt;</b>		3
	Qualificador DC	C	an2	<b>&lt;ccQualifier&gt;</b>	Não preencher	3
	Número de Referência	F	an..70	<b>&lt;referenceNumber&gt;</b>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Descrição	F	an..512	<description>		3
	Imagem dos Documentos	C	9x	<DocumentsImage>	Só é preenchido se o elemento de dados "Documentos disponíveis" for zero (0).	3
	Número de sequência	O	n..5	<sequenceNumber>		4
	Tipo de ficheiro	O	an..200	<fileType>		4
	Imagem	O	an..9999	<documentImage>		4

## 2. Legenda

a) **E.D.**

- ❖ Identificação do código do elemento de dados.

b) **GRUPOS E DADOS:**

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

c) **O/C/F:**

- ❖ Descrição do estado dos dados:
  - **O** – Obrigatório;
  - **C** – Condicionado;
  - **F** – Facultativo.

d) **TIPO:**

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
  - **an** → alfanumérico;
  - **n** → numérico;
  - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
  - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
  - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
  - **date** → data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
  - **dateTime** → data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])

e) **TAGS XML:**

- ❖ Exemplo: **<messageHeader>**
  - Indica que existe um elemento de nome '**Cabeçalho da Mensagem**'

f) **P:**

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
  - **<CC446A>** tem profundidade 1. Os elementos **<messageHeader>** e **<ImportOperation>** tem profundidade 2. O elemento **<From>** (que se encontra dentro do '**messageHeader**') tem profundidade 3.