



Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações

Guia de implementação WebServices V1.0

Documentação Técnica

Índice

1. Introdução	4
2. Estrutura do envio de dados à AT (SOAP)	5
3. SOAP:Header	6
3.1. Exemplo de SOAP:Header.....	10
3.2. Erro de Autenticação/Autorização	10
4. SOAP:Body	12
4.1. Serviço IMPCauSubmeterDeclaracao.....	14
4.1.1. Exemplo de SOAP:Body	14
4.2. Serviço IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias	15
4.2.1. Exemplo de SOAP:Body	15
4.3. Serviço IMPCauAlterarDeclaracao.....	16
4.3.1. Exemplo de SOAP:Body	16
4.4. Serviço IMPCauAnularDeclaracao.....	17
4.4.1. Exemplo de SOAP:Body	17
4.5. Serviço IMPCauEntregarDocumentos	18
4.5.1. Exemplo de SOAP:Body	18
4.6. Serviço IMPCauObterDocumentosPDFEntregues	19
4.6.1. Exemplo de SOAP:Body	19
4.7. Serviço IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues.....	21
4.7.1. Exemplo de SOAP:Body	21
4.8. Serviço IMPCauObterMensagensEntregues	23
4.8.1. Exemplo de SOAP:Body	23
4.9. Serviço IMPCauObterMensagensNaoEntregues.....	25
4.9.1. Exemplo de SOAP:Body	25
5. Códigos de Resultado	27
6. Tipos de PDF/Mensagem	28
7. Assinatura certificado SSL (CSR).....	29
7.4. Gerar um certificado SSL	30
7.5. Verificar conteúdo do CSR gerado.....	30
7.6. Integrar certificado com a chave privada	31
8. Endereços Úteis	32
8.4. Página de produtores de software	32
8.5. Gestão de subtilizadores no Portal das Finanças.....	32
8.6. WSDL do envio de dados à AT por Webservice	32
8.7. Endereços para envio de dados à AT por Webservice.....	37

DATA	AUTOR	VERSÃO	COMENTÁRIO
01-07-2022	AT	1.0	Primeira versão

1. Introdução

O presente manual contém as especificações técnicas do canal Webservice que será disponibilizado aos Operadores Económicos no âmbito do novo sistema *Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações*.

Os destinatários deste manual são os Operadores Económicos autorizados pela AT a comunicar eletronicamente com as Estâncias Aduaneiras, utilizando o canal Webservice.

Para este canal de comunicação serão disponibilizados serviços para:

- submissão de declarações e declarações complementares através do processamento da mensagem CC415A;
- notificação de apresentações de mercadorias através do processamento da mensagem CC432A;
- alteração de declarações através do processamento da mensagem CC413A;
- anulação de declarações através do processamento da mensagem CC414A;
- envio de documentos digitalizados através da mensagem CC446A.
- obtenção dos documentos PDF gerados pelo sistema;
- obtenção das notificações/mensagens geradas pelo sistema;

A estrutura das mensagens CCxxxA, bem como das mensagens geradas pelo sistema para notificação dos Operadores Económicos no âmbito do processo de tramitação da declaração é apresentada no documento *STADAIMPCAU – Guia XML – Definições Gerais v1.0* pelo que não serão abordadas neste manual.

2. Estrutura do envio de dados à AT (SOAP)

Neste ponto descreve-se a metodologia do Webservice do novo sistema *Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações*.

O Webservice é efetuado segundo o protocolo SOAP e é constituído por duas secções:

- **SOAP:Header:**
 - Esta secção inclui todos os campos de autenticação do utilizador que vai ser responsável pela invocação do Webservice;
 - O utilizador poderá ser um subutilizador do NIF do sujeito passivo com perfil DWS;
 - A criação de subutilizadores deve ser efetuada no Portal das Finanças utilizando a opção:
 - “Serviços/Gestão de Utilizadores Externos/Gestão da Adesão”.
- **SOAP:Body**
 - Esta secção contém os dados referentes ao sistema IMPCAU, os quais se detalham no ponto SOAP:Body.

3. SOAP:Header

O desenho do Header tem como requisito garantir a confidencialidade dos dados de autenticação e a impossibilidade de reutilização dos mesmos em ataques Man-in-the-middle (MITM). Por este motivo, só serão aceites invocações que respeitem os procedimentos de encriptação.

O SOAP:Header é construído de acordo com o standard WS-Security, definido pela OASIS e recorrendo à definição do Username Token Profile 1.1, também definido pela mesma organização.

Na seguinte tabela, detalha-se a forma de construção de cada campo, de acordo com as necessidades de segurança específicas do sistema de autenticação do Portal das Finanças.

Parâmetro	Descrição	Obrigatório (S/N)	Tipo de Dados
H.1 – Utilizador (Username)	<p>Identificação do utilizador que vai submeter os dados, composto da seguinte forma e de acordo com a autenticação do Portal das Finanças:</p> <p style="text-align: center;"><NIF>/<SUBUTILIZADOR></p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 111111111 • 55555555/1 (subutilizador n.º 1) • 55555555/0002 (subutilizador n.º 2) • 55555555/1234 (subutilizador n.º 1234) 	S	String

Parâmetro	Descrição	Obrigatório (S/N)	Tipo de Dados
H.2 – Password	<p>O campo Password deverá conter a senha do utilizador/subutilizador, a mesma que é utilizada para entrar no Portal das Finanças. Esta Password tem de ser cifrada através da chave simétrica do pedido (ver H.2 – Nonce) e codificado em Base64.</p> <p style="text-align: center;">Password</p> <p>$:= \text{Base64}(C_{K_S}^{\text{AES,ECB,PKCS5Padding}}(\text{SenhaPF}))$</p> <p>SenhaPF := Senha do utilizador definido no campo</p> <p>H.1 – Username;</p> <p>$C_{K_S}^{\text{AES,ECB,PKCS5Padding}}$:= Função de cifra utilizando o algoritmo AES, Modelo ECB, PKCS5Padding e a chave simétrica do pedido (K_S).</p> <p>Base64 := Codificação em Base 64 do resultado.</p>	S	String (base64)

Parâmetro	Descrição	Obrigatório (S/N)	Tipo de Dados
H.3 – Nonce	<p>Chave simétrica gerada a cada pedido e para cifrar o conteúdo dos campos H.3 - Password e H.4 - Created.</p> <p>Cada invocação do Webservice deverá conter esta chave gerada aleatoriamente e a qual não pode ser repetida.</p> <p>Para garantir a confidencialidade, a chave simétrica tem de ser cifrada com a chave pública do Sistema de Autenticação de acordo com o algoritmo RSA e codificada em Base 64.</p> <p>A chave pública do sistema de autenticação do Portal das Finanças deve ser obtida por solicitação própria e através do endereço de email asi-cd@at.gov.pt.</p> <p>O campo é construído de acordo com o seguinte procedimento:</p> $Nonce := Base64(C_{RSA, K_{pub_{SA}}}(K_s))$ <p>K_s := array de bytes com a chave simétrica de 128 bits, produzida de acordo com a norma AES.</p> <p>$C_{RSA, K_{pub_{SA}}}$:= Função de cifra da chave simétrica com o algoritmo RSA utilizando a chave pública do sistema de autenticação ($K_{pub_{SA}}$).</p> <p>Base64 := Codificação em Base 64 do resultado.</p>	S	String (base64)

Parâmetro	Descrição	Obrigatório (S/N)	Tipo de Dados
H.4 – Data de sistema (Created)	<p>O campo Created deverá conter a data e hora de sistema da aplicação que está a invocar o webservice.</p> <p>Esta data é usada para validação temporal do pedido, pelo que é crucial que o sistema da aplicação cliente tenha o seu relógio certo.</p> <p>Sugere-se a sincronização com o Observatório Astronómico de Lisboa:</p> <p>http://www.oal.ul.pt/index.php?link=acerto</p> <p>A zona temporal deste campo deverá estar definida para UTC e formatado de acordo com a norma ISO 8601 tal como é definido pelo W3C:</p> <p>http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date</p> <p>http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</p> <p>Exemplo: 2017-01-01T19:20:30.45Z</p> <p>Este campo é cifrado com a chave de pedido (KS) e codificada em Base 64.</p> <p>Created $:= \text{Base64}(C_{K_S}^{\text{AES,ECB,PKCS5Padding}}(\text{Timestamp}))$ Timestamp := data hora do sistema (UTC);</p> <p>$C_{K_S}^{\text{AES,ECB,PKCS5Padding}}$:= Função de cifra utilizando o algoritmo AES, Modelo ECB, PKCS5Padding e a chave simétrica do pedido (Ks).</p> <p>Base64 := Codificação em Base 64 do resultado.</p>	S	String (base64)

3.1. Exemplo de SOAP:Header

Como resultado da aplicação das regras de construção anteriores será produzido um *header* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<S:Header>
  <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
    <wss:UsernameToken>
      <wss:Username>500000016/15</wss:Username>
      <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
      <wss:Nonce>
        fkAHne7cqurxplmCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptlijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6T9/76ts
        CqdupUkxOhWtkRH5lrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlG0tk9Z73
        6jFuW061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumQ08OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pta
        mZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJ58b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs
        3cPU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNEIfg==
      </wss:Nonce>
      <wss:Created>>YEWoloqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</wss:Created>
    </wss:UsernameToken>
  </wss:Security>
</S:Header>
```

3.2. Erro de Autenticação/Autorização

No caso de existirem erros de Autenticação ou de Autorização para utilização do Webservice será devolvido um SOAP Fault com a estrutura do seguinte exemplo:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <env:Fault>
      <faultcode>2103</faultcode>
      <faultstring>Erro de Autenticação/Autorização - Pedido do Cliente</faultstring>
      <detail>
        <transactionID>176675968</transactionID>
        <timestamp>2022-03-25 09:18:37</timestamp>
      </detail>
    </env:Fault>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

```

    </env:Fault>

  </env:Body>
</env:Envelope>

```

No entanto, o *faultcode* será específico para cada tipo de erro o que permitirá perceber se se trata de um erro relacionado com a validação da Autenticação ou um erro relacionado com a validação da Autorização:

faultcode		Descrição
Erro na autenticação		
1<nnn>	Erro <nnn> na validação da Autenticação	
1888	Formato do Pedido XML Incorreto: SecurityHeader vazio ou nulo	
1999	Erro na invocação da Autenticação.	
Erro na autorização		
2<nnn>	Erro <nnn> na validação da Autorização sendo que os códigos possíveis de serem apresentados são: <ul style="list-style-type: none">101 – Utilizador sem Adesão102 – Subutilizador desconhecido	
2888	Formato do Pedido XML Incorreto: Utilizador vazio ou nulo	
2999	Erro na invocação da Autorização	
Erro no sistema		
env:Client	Erro no pedido do cliente	
env:Server	Erro na resposta do servidor	

O campo *faultstring* permite distinguir se o erro tem origem no pedido do cliente ou na resposta do servidor.

faultstring		Descrição
Erro de Autenticação/Autorização - Pedido do Cliente		Erro no pedido do cliente
Erro de Autenticação/Autorização – Resposta do Servidor		Erro na resposta do Servidor

Sempre que seja necessário interagir com a AT no que diz respeito a uma situação de erro, o operador económico deve indicar toda a informação do *soapfault* que recebeu na invocação, em especial os campos:

- *faultcode*
- *faultstring*,
- *transactionID*
- *timestamp*

4. SOAP:Body

Nesta secção são definidos os serviços para a criação, alteração ou anulação de declarações, bem como a obtenção de documentos ou mensagens.

Os serviços definidos para este Webservice são:

Método	Descrição
IMPCauSubmeterDeclaracao	Serviço que permite a um operador submeter uma declaração.
IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias	Serviço que permite a um operador notificar a apresentação de mercadorias.
IMPCauAlterarDeclaracao	Serviço que permite a um operador alterar uma declaração.
IMPCauAnularDeclaracao	Serviço que permite a um operador anular uma declaração.
IMPCauObterDocumentosPDFEntregues	<p>Serviço que permite a um operador obter os documentos PDF já entregues anteriormente para uma determinada DAI.</p> <p>Este serviço permite pesquisar por NRL e Tipo de PDF, para um único NRL.</p> <p>O serviço retorna ainda um indicador que diz se após esta resposta ainda há mais informação por transmitir (2).</p>
IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues	<p>Serviço que permite a um operador obter os documentos PDF que ainda não lhe foram entregues para uma determinada DAI.</p> <p>Este serviço permite pesquisar por NRL e Tipo de PDF, até um máximo de 5 NRL.</p> <p>O serviço retorna ainda um indicador que diz se após esta resposta ainda há mais informação por transmitir (1).</p>
IMPCauObterMensagensEntregues	<p>Serviço que permite a um operador obter as mensagens XML já entregues anteriormente para uma determinada DAI.</p> <p>Este serviço permite pesquisar por NRL e Tipo de XML, para um único NRL.</p> <p>O serviço retorna ainda um indicador que diz se após esta resposta ainda há mais informação por transmitir (2).</p>
IMPCauObterMensagensNaoEntregues	<p>Serviço que permite a um operador obter as mensagens XML que ainda não lhe foram entregues para uma determinada DAI.</p> <p>Este serviço permite pesquisar por NRL e Tipo de XML, até um máximo de 5 NRL.</p> <p>O serviço retorna ainda um indicador que diz se após esta resposta ainda há mais informação por transmitir (1).</p>

Método	Descrição
IMPCauEntregarDocumentos	Serviço que permite a um operador entregar documentos no âmbito de um controlo.

- (1) Com o intuito de restringir a dimensão da resposta aos serviços **IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues** e **IMPCauObterMensagensNaoEntregues**, a resposta a estes serviços está limitada a 10 PDF ou 10 mensagens por DAI (ou seja, por NRL), respetivamente. Assim, caso existam mais dados a transmitir isso será sinalizado na resposta através de um atributo **existeMaisInformacao** e nesse caso o Operador deverá invocar novamente o serviço para obter o resto da informação.
- (2) Com o intuito de restringir a dimensão da resposta aos serviços **IMPCauObterDocumentosPDFEntregues** e **IMPCauObterMensagensEntregues**, a resposta a estes serviços está limitada a 20 PDF ou 20 mensagens, respetivamente. Assim, caso existam mais dados a transmitir isso será sinalizado na resposta através dum atributo **existeMaisInformacao** e nesse caso o Operador deverá invocar novamente o serviço para obter o resto da informação.

4.1. Serviço IMPCauSubmeterDeclaracao

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
processaMensagemInput	Objeto		1..1	Objeto de input.
mensagem	byte[]		1..1	Mensagem CC415A em base64.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
resultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.1.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauSubmeterDeclaracao** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauSubmeterDeclaracao>
    <processaMensagemInput>
      <mensagem>Mensagem CC415A em base64</mensagem>
    </processaMensagemInput>
  </net:IMPCauSubmeterDeclaracao>
</soapenv:Body>
```

A este pedido o sistema responde da seguinte forma:

```
<env:Body>
  <m:IMPCauSubmeterDeclaracao>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado>Mensagem submetida com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauSubmeterDeclaracao>
</env:Body>
```

4.2. Serviço IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
processaMensagemInput	Objeto		1..1	Objeto de input.
mensagem	byte[]		1..1	Mensagem CC432A em base64.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
resultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.2.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias>
    <processaMensagemInput>
      <mensagem>Mensagem CC432A em base64</mensagem>
    </processaMensagemInput>
  </net:IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias>
</soapenv:Body>
```

A este pedido o sistema responde da seguinte forma:

```
<env:Body>
  <m:IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado>Mensagem submetida com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias>
</env:Body>
```

4.3. Serviço IMPCauAlterarDeclaracao

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
processaMensagemInput	Objeto		1..1	Objeto de input.
mensagem	byte[]		1..1	Mensagem CC413A em base64.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
resultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.3.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauAlterarDeclaracao** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauAlterarDeclaracao>
    <processaMensagemInput>
      <mensagem>Mensagem CC413A em base64</mensagem>
    </processaMensagemInput>
  </net:IMPCauAlterarDeclaracao>
</soapenv:Body>
```

A este pedido o sistema responde da seguinte forma:

```
<env:Body>
  <m:IMPCauAlterarDeclaracao>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado>Mensagem submetida com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauAlterarDeclaracao>
</env:Body>
```


4.4. Serviço IMPCauAnularDeclaracao

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
processaMensagemInput	Objeto		1..1	Objeto de input.
mensagem	byte[]		1..1	Mensagem CC414A em base64.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
resultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.4.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauAnularDeclaracao** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauAnularDeclaracao>
    <processaMensagemInput>
      <mensagem>Mensagem CC414A em base64</mensagem>
    </processaMensagemInput>
  </net:IMPCauAnularDeclaracao>
</soapenv:Body>
```

A este pedido o sistema responde da seguinte forma:

```
<env:Body>
  <m:IMPCauAnularDeclaracao>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Mensagem submetida com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauAnularDeclaracao>
</env:Body>
```

4.5. Serviço IMPCauEntregarDocumentos

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
processaMensagemInput	Objeto		1..1	Objeto de input.
mensagem	byte[]		1..1	Mensagem CC446A em base64.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
resultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.5.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauEntregarDocumentos** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net: IMPCauEntregarDocumentos>
    <processaMensagemInput>
      <mensagem>Mensagem CC446A em base64</mensagem>
    </processaMensagemInput>
  </net: IMPCauEntregarDocumentos>
</soapenv:Body>
```

Como resultado desta invocação será devolvido o seguinte:

```
<env:Body>
  <m: IMPCauEntregarDocumentos>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Mensagem submetida com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m: IMPCauEntregarDocumentos>
</env:Body>
```

4.6. Serviço IMPCauObterDocumentosPDFEntregues

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
obterDocumentosEntreguesInput	Objeto		1..1	Objeto de Input.
numeroReferenciaLocal	String	22	1..1	Número de Referência Local da declaração.
tipo	String	3	0..1	Tipo de PDF.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
resultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
declaracao	Objeto	0..1	
numeroReferenciaLocal	String	1..1	Número de referência local que identifica a declaração
codigoResultado	String	0..1	Código de resultado do NRL (caso existam erros).
descricaoResultado	String	0..1	Descrição do resultado.
ficheiroResposta	Objeto	0..50	Lista de resultados dos documentos PDF entregues.
nomeFicheiro	String	1..1	Nome do ficheiro.
ficheiro	String	1..1	Documento em base64.
existeMaisInformacao	String	1..1	Indicador da existência de mais PDF. Se existirem mais PDF será devolvido true , caso contrário será devolvido false .
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.6.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauObterDocumentosPDFEntregues** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauObterDocumentosPDFEntregues>
    <obterDocumentosEntreguesInput>
      <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
      <tipo>VAL</tipo>
    </obterDocumentosEntreguesInput>
  </net:IMPCauObterDocumentosPDFEntregues>
</soapenv:Body>
```

A este pedido o sistema responde da seguinte forma:

```
<env:Body>
  <m:IMPCauObterDocumentosPDFEntregues>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Mensagem processada com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <declaracao>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
        <codigoResultado>100</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Dados encontrados.</descricaoResultado>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento A </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento B </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
      </declaracao>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauObterDocumentosPDFEntregues>
</env:Body>
```

4.7. Serviço IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
obterDocumentosPDFNaoEntreguesInput	Objeto		1..1	Objeto de Input.
listaNRLs	ArrayList		1..5	Lista de Números de Referência Local.
numeroReferenciaLocal	String	22	1..1	Número de Referência Local da declaração.
tipo	String	3	0..1	Tipo de PDF.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
ResultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
declaracao	Objeto	0..5	
numeroReferenciaLocal	String	1..1	Número de referência local que identifica a declaração.
codigoResultado	String	0..1	Código de resultado do NRL (caso existam erros).
descricaoResultado	String	0..1	Descrição do resultado.
ficheiroResposta	Objeto	0..10	Lista de resultados dos documentos PDF não entregues.
nomeFicheiro	String	1..1	Nome do ficheiro.
ficheiro	String	1..1	Documento em base64.
existeMaisInformacao	String	1..1	Indicador da existência de mais PDF. Se existirem mais PDF será devolvido true , caso contrário será devolvido false .
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.7.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues>
    <obterDocumentosPDFNaoEntreguesInput>
      <listaNRLs>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000002</numeroReferenciaLocal>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000003</numeroReferenciaLocal>
      </listaNRLs>
    </obterDocumentosPDFNaoEntreguesInput>
  </net:IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues>
</soapenv:Body>
```

```

    <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000004</numeroReferenciaLocal>
    <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000005</numeroReferenciaLocal>
  </listaNRLs>
  < tipo>VAL</tipo>
</obterDocumentosPDFNaoEntreguesInput>
</net:IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues>
</soapenv:Body>

```

Como resultado desta invocação será devolvido o seguinte:

```

<env:Body>
  <m:IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Mensagem processada com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <declaracao>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
        <codigoResultado>100</codigoResultado>
        <descricaoResultado>Dados encontrados.</descricaoResultado>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento A </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento B </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
        <existeMaisInformacao>true</existeMaisInformacao>
      </declaracao>
      <declaracao>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000002</numeroReferenciaLocal>
        <codigoResultado>102</codigoResultado>
        <descricaoResultado>Número de Referência Local inexistente.</descricaoResultado>
        <existeMaisInformacao>false</existeMaisInformacao>
      </declaracao>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues>
</env:Body>

```

4.8. Serviço IMPCauObterMensagensEntregues

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
obterMensagensEntreguesInput	Objeto		1..1	Objeto de Input.
numeroReferenciaLocal	String	22	1..1	Número de Referência Local da declaração.
tipo	String	3	0..1	Tipo de Mensagem.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
ResultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
declaracao	Objeto	0..1	
numeroReferenciaLocal	String	1..1	Número de referência local que identifica a declaração
codigoResultado	String	0..1	Código do resultado para o NRL (caso existam erros).
descricaoResultado	String	0..1	Descrição do resultado.
ficheiroResposta	Objeto	0..50	Lista de resultados das mensagens XML entregues.
nomeFicheiro	String	1..1	Nome do ficheiro.
ficheiro	String	1..1	Documento em base64.
existeMaisInformacao	String	1..1	Indicador da existência de mais mensagens XML. Se existirem mais mensagens XML será devolvido true , caso contrário será devolvido false .
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.8.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauObterMensagensEntregues** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauObterMensagensEntregues>
    <obterMensagensEntreguesInput>
      <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
      <tipo>VAL</tipo>
    </obterMensagensEntreguesInput>
  </net:IMPCauObterMensagensEntregues>
</soapenv:Body>
```

A este pedido o sistema responde da seguinte forma:

```
<env:Body>
  <m:IMPCauObterMensagensEntregues>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Mensagem processada com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <declaracao>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
        <codigoResultado>100</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Dados encontrados.</descricaoResultado>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento A </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento B </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
      </declaracao>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauObterMensagensEntregues>
</env:Body>
```


4.9. Serviço IMPCauObterMensagensNaoEntregues

Input

Parâmetros de entrada	Tipo de dados	Tamanho	Min/Max	Descrição
obterMensagensNaoEntreguesInput	Objeto		1..1	Objeto de Input.
listaNRLs	ArrayList		1..5	Lista de Números de Referência Local.
numeroReferenciaLocal	String	22	1..1	Número de Referência Local da declaração.
tipo	String	3	0..1	Tipo de Mensagem.

Output

Parâmetros de saída	Tipo de dados	Min/Max	Descrição
resultadoProcessamento	Objeto	1..1	Resultado do processamento da mensagem.
codigoResultado	String	1..1	Código de resultado.
descricaoResultado	String	1..1	Descrição do resultado.
declaracao	Objeto	0..5	
numeroReferenciaLocal	String	1..1	Número de referência local que identifica a declaração
codigoResultado	String	0..1	Código do resultado para o NRL (caso existam erros).
descricaoResultado	String	0..1	Descrição do resultado.
ficheiroResposta	Objeto	0..10	Lista de resultados das mensagens XML não entregues.
nomeFicheiro	String	1..1	Nome do ficheiro.
ficheiro	String	1..1	Documento em base64.
existeMaisInformacao	String	1..1	Indicador da existência de mais mensagens XML. Se existirem mais mensagens XML será devolvido true , caso contrário será devolvido false .
dataEnvio	String	1..1	Data e hora de envio da resposta.

4.9.1. Exemplo de SOAP:Body

Como resultado da aplicação do serviço **IMPCauObterMensagensNaoEntregues** será produzido um *body* de pedido SOAP tal como se apresenta no seguinte exemplo:

```
<soapenv:Body>
  <net:IMPCauObterMensagensNaoEntregues>
    <obterMensagensNaoEntreguesInput>
      <listaNRLs>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000002</numeroReferenciaLocal>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000003</numeroReferenciaLocal>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000004</numeroReferenciaLocal>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000005</numeroReferenciaLocal>
      </listaNRLs>
    </obterMensagensNaoEntreguesInput>
  </net:IMPCauObterMensagensNaoEntregues>
</soapenv:Body>
```

```

    </listaNRLs>
    <tipo>VAL</tipo>
  </obterMensagensNaoEntreguesInput>
</net:IMPCauObterMensagensNaoEntregues>
</soapenv:Body>

```

A este pedido o sistema responde da seguinte forma:

```

<env:Body>
  <m:IMPCauObterMensagensNaoEntregues>
    <return>
      <resultadoProcessamento>
        <codigoResultado>0</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Mensagem processada com sucesso.</descricaoResultado>
      </resultadoProcessamento>
      <declaracao>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000001</numeroReferenciaLocal>
        <codigoResultado>100</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Dados encontrados.</descricaoResultado>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento A </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento B </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
        <existeMaisInformacao>true</existeMaisInformacao>
      </declaracao>
      <declaracao>
        <numeroReferenciaLocal>22PT999999999000000002</numeroReferenciaLocal>
        <codigoResultado>100</codigoResultado>
        <descricaoResultado> Dados encontrados.</descricaoResultado>
        <ficheiroResposta>
          <nomeFicheiro> Documento C </nomeFicheiro>
          <ficheiro> Documento em base64</ficheiro>
        </ficheiroResposta>
        <existeMaisInformacao>true</existeMaisInformacao>
      </declaracao>
      <dataEnvio>2022-06-12 19:30</dataEnvio>
    </return>
  </m:IMPCauObterMensagensNaoEntregues>
</env:Body>

```

5. Códigos de Resultado

A cada invocação, o sistema poderá responder com as mensagens abaixo descritas:

Código	Descrição
Códigos de Resultado genéricos	
0	Mensagem processada com sucesso. / Mensagem submetida com sucesso.
1	Ultrapassado o limite máximo de documentos por pedido.
2	Mensagem inválida. A estrutura da mensagem não corresponde à Mensagem CCxxxA.
900	Ocorreu um erro interno. Por favor, contacte a AT indicando o identificador: <identificador>.
901	Estrutura do pedido inválida.
Códigos de Resultado específicos – obter PDF/Mensagens	
100	Dados encontrados.
101	Não foram encontrados resultados para a operação pretendida.
102	Número de Referência Local inexistente.
Códigos de Resultado específicos – enviar Documentos	
200	Documento submetido com sucesso.
201	Formato do documento não suportado.
202	Tamanho máximo ultrapassado.
203	Número da Adição inexistente.
204	Código de documento inválido.
Códigos de Resultado específicos – Submeter Declaração/Complementar	
300	Para o tipo de operação solicitada, o Tipo de Declaração Adicional é inválido.

6. Tipos de PDF/Mensagem

Nos serviços *IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues*, *IMPCauObterDocumentosPDFEntregues*, *IMPCauObterMensagensNaoEntregues* e *IMPCauObterMensagensEntregues*, pode ser especificado o tipo de PDF ou mensagem que se pretende obter. A lista de valores possíveis encontra-se abaixo descrita:

Código	Descrição
VAL	Devolve os PDF/mensagens geradas durante a fase de Validação da declaração.
ACE	Devolve os PDF/mensagens geradas na Aceitação da declaração.
CTR	Devolve os PDF/mensagens geradas no âmbito de um processo de Controlo da declaração.
RLQ	Devolve os PDF/mensagens associadas ao registo e notificação da dívida.
AUT	Devolve os PDF/mensagens geradas no âmbito da Autorização de Saída.
ALT	Devolve os PDF/mensagens geradas no âmbito de um processo de alteração da declaração.
ANU	Devolve os PDF/mensagens geradas no âmbito de um processo de anulação da declaração.

7. Assinatura certificado SSL (CSR)

A invocação dos serviços web pressupõe um processo de autenticação mediante a validação da chave privada da aplicação, do conhecimento exclusivo da entidade aderente, sendo a respetiva chave pública comunicada e assinada pela AT.

O certificado a ser utilizado na operação é assinado pela AT, a pedido da entidade aderente.

Para este efeito, a entidade aderente deve efetuar um pedido de certificado (CSR – *Certificate Signing Request*).

O CSR é um pequeno ficheiro de texto cifrado que contém o certificado SSL e toda a informação necessária para que a AT possa assinar e devolver o certificado assinado digitalmente, para que possa ser utilizado no processo de autenticação na invocação do serviço web.

Os procedimentos para geração do CSR são simples, mas variam de acordo com a tecnologia web utilizada pela entidade aderente, razão pela qual devem ser consultados os respetivos manuais de apoio de cada ferramenta.

A informação que o CSR deve conter não pode ultrapassar os tamanhos máximos, conforme a descrição seguinte:

Campo CSR	Descrição	Tamanho Máximo
C = Country	O código ISO de 2 letras referente ao local da sede. Por exemplo, no caso de Portugal é “PT”.	2 (chars)
ST = Province, Region, County or State	Distrito da sede.	32 (chars)
L = Town/City	Local da sede.	32 (chars)
CN = Common Name	Neste campo deve ser indicado o número de identificação fiscal da entidade aderente.	9 (chars)
O = Business Name / Organisation	Designação legal da empresa.	180 (chars)
OU = Department Name / Organisational Unit	Departamento para contacto.	180 (chars)
E = An email address	O endereço de correio eletrónico para contacto, geralmente do responsável pela emissão do CSR ou do departamento de informática. Tem que ser um endereço de email válido.	80 (chars)
Key bit length	Chave pública do certificado SSL tem de ser gerada com 2048 bits.	2048 (bits)

A utilização de caracteres especiais (e.g., portugueses, línguas latinas, etc.) não é aceite em nenhum dos campos acima indicados, uma vez que a utilização desses caracteres vai invalidar a assinatura digital do certificado SSL.

Como resultado deste processo, a AT procederá à assinatura do certificado e remete em resposta ao pedido o certificado assinado para integração na chave privada da entidade aderente.

O certificado terá a validade de 12 meses a contar da data da assinatura.

7.4. Gerar um certificado SSL

Um certificado SSL é uma chave RSA composta por duas partes: chave privada e chave pública.

Como a chave privada deve ser apenas do conhecimento da entidade aderente, a emissão da mesma tem sempre de ser efetuada pelo próprio, em computador próprio, e nunca num *síte* ou serviço web que encontre para o efeito.

Existem diversas ferramentas para geração de certificados SSL, proprietárias e Opensource. A AT utiliza a ferramenta OpenSSL, que é a ferramenta Opensource de referência, livre de custos de utilização.

Para gerar um certificado SSL, cada entidade aderente deve fazê-lo no seu próprio computador, utilizando o seguinte comando:

```
openssl req -new -subj "/C=PT/ST=Distrito da Sede/L=Local da Sede/O=Empresa /OU=Departamento de Informatica/CN=555555555/emailAddress=informatica@empresa.pt" -newkey rsa:2048 -nodes -out 555555555.csr -keyout 555555555.key
```

Cada entidade aderente deve substituir a informação específica no comando anterior pelos seus dados, uma vez que os apresentados são apenas exemplificativos, e não deve alterar a informação indicada a **Bold**.

Como resultado, do comando anterior será gerado o certificado SSL e serão produzidos dois ficheiros:

- 555555555.csr – Ficheiro com o pedido CSR a enviar à AT;
- 555555555.key – Ficheiro com a chave privada gerada.

7.5. Verificar conteúdo do CSR gerado

Antes de enviar o CSR para assinatura digita pela AT, pode e deve ser verificado o conteúdo do ficheiro para garantir que toda a informação está como pretendido. Para tal, deve ser usado o seguinte comando:

```
openssl req -text -noout -in 555555555.csr
```

Onde cada entidade aderente deve substituir os parâmetros que não estão a **Bold** pelos nomes dos ficheiros corretos.

7.6. Integrar certificado com a chave privada

Depois de receber o certificado SSL assinado pela chave digital da AT, é necessário integrar esse certificado com a chave privada gerada no passo anterior (555555555.key). Para tal, deve ser usado o seguinte comando:

```
openssl pkcs12 -export -in 555555555.crt -inkey 555555555.key -out 555555555.pfx
```

Onde cada entidade aderente deve substituir os parâmetros que não estão a **Bold** pelos nomes dos ficheiros corretos.

Como resultado, o certificado SSL assinado pela AT é integrado com a chave privada e gravada com uma *password* de acesso que cada entidade aderente deve definir na execução do comando.

8. Endereços Úteis

8.4. Página de produtores de software

<https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/external/factemipf/painelInicialProdSoftware.action>

8.5. Gestão de subutilizadores no Portal das Finanças

<https://www.acesso.gov.pt/gestaoDeUtilizadores/consulta?partID=PFIN>

8.6. WSDL do envio de dados à AT por Webservice

```
<!-- Published by JAX-WS RI (http://jax-ws.java.net). RI's version is JAX-WS RI 2.3.0-wls122140-b190328.0053 svn-revision#unknown. -->
<!-- Generated by JAX-WS RI (http://jax-ws.java.net). RI's version is JAX-WS RI 2.3.0-wls122140-b190328.0053 svn-revision#unknown. -->
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" name="CanalWebserviceIMPCau">
<types>
<xsd:schema>
...
</xsd:schema>
</types>
<message name="IMPCauSubmeterDeclaracao">
<part name="processaMensagemInput" type="tns:processaMensagemInput"/>
</message>
<message name="IMPCauSubmeterDeclaracaoResponse">
<part name="return" type="tns:resultadoProcessamentoMensagens"/>
</message>
<message name="IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias">
<part name="processaMensagemInput" type="tns:processaMensagemInput"/>
</message>
<message name="IMPCauNotificarApresentacaoMercadoriasResponse">
<part name="return" type="tns:resultadoProcessamentoMensagens"/>
</message>
<message name="IMPCauAlterarDeclaracao">
<part name="processaMensagemInput" type="tns:processaMensagemInput"/>
</message>
<message name="IMPCauAlterarDeclaracaoResponse">
<part name="return" type="tns:resultadoProcessamentoMensagens"/>
</message>
<message name="IMPCauAnularDeclaracao">
<part name="processaMensagemInput" type="tns:processaMensagemInput"/>
</message>
<message name="IMPCauAnularDeclaracaoResponse">
<part name="return" type="tns:resultadoProcessamentoMensagens"/>
</message>
<message name="IMPCauEntregarDocumentos">
<part name="processaMensagemInput" type="tns:processaMensagemInput"/>
</message>
```



```

<message name="IMPCauEntregarDocumentosResponse">
  <part name="return" type="tns:resultadoProcessamentoMensagens"/>
</message>
<message name="IMPCauObterDocumentosPDFEntregues">
  <part name="obterDocumentosEntreguesInput" type="tns:obterEntreguesInput"/>
</message>
<message name="IMPCauObterDocumentosPDFEntreguesResponse">
  <part name="return" type="tns:resultadoDocumento"/>
</message>
<message name="IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues">
  <part name="obterDocumentosPDFNaoEntreguesInput" type="tns:obterNaoEntreguesInput"/>
</message>
<message name="IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntreguesResponse">
  <part name="return" type="tns:resultadoDocumento"/>
</message>
<message name="IMPCauObterMensagensEntregues">
  <part name="obterMensagensEntreguesInput" type="tns:obterEntreguesInput"/>
</message>
<message name="IMPCauObterMensagensEntreguesResponse">
  <part name="return" type="tns:resultadoDocumento"/>
</message>
<message name="IMPCauObterMensagensNaoEntregues">
  <part name="obterMensagensNaoEntreguesInput" type="tns:obterNaoEntreguesInput"/>
</message>
<message name="IMPCauObterMensagensNaoEntreguesResponse">
  <part name="return" type="tns:resultadoDocumento"/>
</message>
<portType name="IMPCAUCanalWebService">
  <operation name="IMPCauSubmeterDeclaracao">
    <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauSubmeterDeclaracaoRequest"
    message="tns:IMPCauSubmeterDeclaracao"/>
    <output wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauSubmeterDeclaracaoResponse"
    message="tns:IMPCauSubmeterDeclaracaoResponse"/>
  </operation>
  <operation name="IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias">
    <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauNotificarApresentacaoMercadoriasRequest"
    message="tns:IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias"/>
    <output
    wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauNotificarApresentacaoMercadoriasResponse"
    message="tns:IMPCauNotificarApresentacaoMercadoriasResponse"/>
  </operation>
  <operation name="IMPCauAlterarDeclaracao">
    <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauAlterarDeclaracaoRequest"
    message="tns:IMPCauAlterarDeclaracao"/>
    <output wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauAlterarDeclaracaoResponse"
    message="tns:IMPCauAlterarDeclaracaoResponse"/>
  </operation>
  <operation name="IMPCauAnularDeclaracao">
    <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauAnularDeclaracaoRequest"
    message="tns:IMPCauAnularDeclaracao"/>
    <output wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauAnularDeclaracaoResponse"
    message="tns:IMPCauAnularDeclaracaoResponse"/>
  </operation>
  <operation name="IMPCauEntregarDocumentos">
    <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauEntregarDocumentosRequest"
    message="tns:IMPCauEntregarDocumentos"/>
  </operation>

```

```

        <output wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauEntregarDocumentosResponse"
message="tns:IMPCauEntregarDocumentosResponse"/>
    </operation>
    <operation name="IMPCauObterDocumentosPDFEntregues">
        <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterDocumentosPDFEntreguesRequest"
message="tns:IMPCauObterDocumentosPDFEntregues"/>
            <output wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterDocumentosPDFEntreguesResponse"
message="tns:IMPCauObterDocumentosPDFEntreguesResponse"/>
        </operation>
        <operation name="IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues">
            <input
wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntreguesRequest"
message="tns:IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues"/>
                <output
wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntreguesResponse"
message="tns:IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntreguesResponse"/>
            </operation>
            <operation name="IMPCauObterMensagensEntregues">
                <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterMensagensEntreguesRequest"
message="tns:IMPCauObterMensagensEntregues"/>
                    <output wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterMensagensEntreguesResponse"
message="tns:IMPCauObterMensagensEntreguesResponse"/>
                </operation>
                <operation name="IMPCauObterMensagensNaoEntregues">
                    <input wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterMensagensNaoEntreguesRequest"
message="tns:IMPCauObterMensagensNaoEntregues"/>
                        <output wsam:Action="http://net.atos.at.impcau.canalWS/IMPCAUCanalWebService/IMPCauObterMensagensNaoEntreguesResponse"
message="tns:IMPCauObterMensagensNaoEntreguesResponse"/>
                    </operation>
                </portType>
                <binding name="IMPCAUCanalWebServicePortBinding" type="tns:IMPCAUCanalWebService">
                <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="rpc"/>
                <operation name="IMPCauSubmeterDeclaracao">
                    <soap:operation soapAction=""/>
                    <input>
                        <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS"/>
                    </input>
                    <output>
                        <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS"/>
                    </output>
                </operation>
                <operation name="IMPCauNotificarApresentacaoMercadorias">
                    <soap:operation soapAction=""/>
                    <input>
                        <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS"/>
                    </input>
                    <output>
                        <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS"/>
                    </output>
                </operation>
                <operation name="IMPCauAlterarDeclaracao">
                    <soap:operation soapAction=""/>
                    <input>
                        <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS"/>
                    </input>
                    <output>

```

```
<soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
</output>
</operation>
<operation name="IMPCauAnularDeclaracao">
  <soap:operation soapAction=""/>
  <input>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </input>
  <output>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </output>
</operation>
<operation name="IMPCauEntregarDocumentos">
  <soap:operation soapAction=""/>
  <input>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </input>
  <output>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </output>
</operation>
<operation name="IMPCauObterDocumentosPDFEntregues">
  <soap:operation soapAction=""/>
  <input>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </input>
  <output>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </output>
</operation>
<operation name="IMPCauObterDocumentosPDFNaoEntregues">
  <soap:operation soapAction=""/>
  <input>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </input>
  <output>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </output>
</operation>
<operation name="IMPCauObterMensagensEntregues">
  <soap:operation soapAction=""/>
  <input>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </input>
  <output>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </output>
</operation>
<operation name="IMPCauObterMensagensNaoEntregues">
  <soap:operation soapAction=""/>
  <input>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </input>
  <output>
    <soap:body use="literal" namespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" />
  </output>
</operation>
```

```
</operation>
</binding>
<service name="CanalWebserviceIMPCau">
<port name="IMPCAUCanalWebServicePort" binding="tns:IMPCAUCanalWebServicePortBinding">
...
</port>
</service>
</definitions>
```

```
<!-- Published by JAX-WS RI (http://jax-ws.java.net). RI's version is JAX-WS RI 2.3.0-wls122140-b190328.0053 svn-revision#unknown. -->
<xsd:schema xmlns:ns0="http://net.atos.at.impcau.canalWS/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://net.atos.at.impcau.canalWS/">
<xsd:complexType name="obterEntreguesInput">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="numeroReferenciaLocal" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="tipo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="obterNaoEntreguesInput">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="listaNRLs" type="ns0:nrls"/>
    <xsd:element name="tipo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="processaMensagemInput">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="mensagem" type="xsd:base64Binary"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="resultadoDocumento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="resultadoProcessamento" type="ns0:resultadoProcessamento" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="declaracao" type="ns0:declaracao" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xsd:element name="dataEnvio" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="resultadoProcessamentoMensagens">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="resultadoProcessamento" type="ns0:resultadoProcessamento" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="dataEnvio" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="nrls">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="numeroReferenciaLocal" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="declaracao">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="numeroReferenciaLocal" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="codigoResultado" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="descricaoResultado" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ficheiroResposta" type="ns0:ficheiroResposta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xsd:element name="existeMaisInformacao" type="xsd:boolean"/>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ficheiroResposta">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nomeFicheiro" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ficheiro" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="resultadoProcessamento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codigoResultado" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="descricaoResultado" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

8.7. Endereços para envio de dados à AT por Webservice

Ambiente de testes:

<https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:814/IMPCauWSServer/STDIMP/services/CanalWebserviceIMPCau>

Ambiente de produção:

[A definir](#)