



## **Declarações Aduaneiras de Importação e Notificações**

### **Guia XML - Mensagem CC410A v1.0**

#### **Anulação da Declaração**

**VERSÃO**

DATA	AUTOR	VERSÃO	COMENTÁRIO
01.07.2022	AT	1.0	Novo

## Índice

1. CC410A - Anulação da Declaração – Mapeamento da Mensagem de Anulação da Declaração .....	4
2. Legenda .....	7

## 1. CC410A - Anulação da Declaração – Mapeamento da Mensagem de Anulação da Declaração

Mensagem para informar o Operado de Aceitação do pedido de Anulação da DAI ou Decisão de anulação da DAI:

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>CC410A</b>	O	1x	<b>&lt;CC410A&gt;</b>		1
	<b>Cabeçalho da Mensagem</b>	C	1x	<b>&lt;messageHeader&gt;</b>		2
	<b>Emissor</b>	C	an..35	<b>&lt;From&gt;</b>		3
	<b>Receptor</b>	C	an..35	<b>&lt;To&gt;</b>		3
	<b>Data e hora preparação</b>	C	an19	<b>&lt;SendingDateAndTime&gt;</b>		3
	<b>Identificação da mensagem</b>	C	an..35	<b>&lt;MessageID&gt;</b>		3
	<b>Tipo de mensagem</b>	C	an6	<b>&lt;MessageType&gt;</b>		3
	<b>Identificador de correlação</b>	C	an..35	<b>&lt;CorrelationID&gt;</b>		3

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	<b>Operação de Importação</b>	O	1x	<b>&lt;ImportOperation&gt;</b>		2
	Estância aduaneira de importação	O	an8	<importCustomsOffice>		3
12 09 000 000	Número de referência local	C	an..22	<LRN>		3
	Número de registo da declaração	C	an18	<customsRegistrationNumber>		3
	MRN	C	an18	<MRN>		3
	Data e Hora da Decisão de Anulação	O	an19	<invalidationDecisionDateAndTime>		3
	Data e Hora do Pedido de Anulação	O	an19	<invalidationRequestDateAndTime>		3
	Anulação por iniciativa da administração	O	short	<invalidationInitiatedByCustoms>		3
	Justificação da anulação	O	an..512	<invalidationJustification>		3
17 10 000 000	<b>Estância aduaneira de supervisão/controlo</b>	O	1x	<b>&lt;SupervisingCustomsOffice&gt;</b>		2
17 10 001 000	Número de referência	O	an8	<referenceNumber>		3
13 05 000 000	<b>Declarante</b>	O	1x	<b>&lt;Declarant&gt;</b>		2

E.D.	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
13 05 016 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 05 017 000	Nome	C	an..70	<name>		3
13 05 018 000	Endereço	C	1x	<Address>		3
13 05 018 019	Rua e Número	O	an..70	<streetAndNumber>		4
13 05 018 021	Código postal	C	an..17	<postcode>		4
13 05 018 022	Localidade	O	an..35	<city>		4
13 04 018 020	País	O	an2	<country>		4
13 06 000 000	Representante	C	1x	<Representative>		2
13 06 017 000	Número de identificação	O	an..17	<identificationNumber>		3
13 06 030 000	Estatuto	O	short	<status>		3

## 2. Legenda

a) **E.D.**

- ❖ Identificação do código do elemento de dados.

b) **GRUPOS E DADOS:**

- ❖ Nome do dado ou grupo de dados.

c) **O/C/F:**

- ❖ Descrição do estado dos dados:
  - **O** – Obrigatório;
  - **C** – Condicionado;
  - **F** – Facultativo.

d) **TIPO:**

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
  - **an** → alfanumérico;
  - **n** → numérico;
  - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
  - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
  - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
  - **date** → data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
  - **dateTime** → data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])

e) **TAGS XML:**

- ❖ Exemplo: **<messageHeader>**
  - Indica que existe um elemento de nome '**Cabeçalho da Mensagem**'

f) **P:**

- ❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.
  - **<CC410A>** tem profundidade 1. Os elementos **<messageHeader>** e **<ImportOperation>** tem profundidade 2. O elemento **<From>** (que se encontra dentro do '**messageHeader**') tem profundidade 3.